

NEXTORCH

中文

TA15
小手电

请留意：www.nextorch.com 提供官方正品信息。

性能参数

ANSI FLAT LIT-1 F1	点射	战术爆闪	高亮	中亮	低亮	爆门
≥% 亮度	700lm	700lm	700mcd	1小时36分	35分钟	700mcd
— 续航时间	—	—	约50天	20小时左右	2万Hr以上	—
— 峰值电流	—	—	<1A	<1A	<1A	<1A
— 充电电压	—	—	—	195V	100Kv	35kV
— 尺寸重量	2米	—	—	—	—	—
— 灯头规格	IPX8、2米	—	—	—	—	—

规格：

重量：95克(不含电池)；
尺寸：127毫米(长)+30毫米(头部)+22毫米(筒径)

材料：

光源：OSRAM P9 LED
筒身：航天级铝6061-T6，经军规阳极氧化处理+表面镀膜

电源：

1×14500/16340/CR123AA

上述各模式电量耗尽时，测试电路为1节14500电芯，测试温度25℃。测试电路与实物不同，性能数据可能会有差异。

产品特点

- 多档位亮度调节，全金属罩：14500/16340(CR123AA)电芯。
- 一键即可开关灯光！轻触尾部按钮，瞬间完成开/关。
- 高强度陶瓷冲击头设计——轻松破窗。

電池選用

電池類型	尺寸規格	標稱電壓	亮度	是否可用
鹼性電池	AA	1.5 V	170 lm	可以
一次锂电電池	CR123A	3 V	330 lm	推荐 ✓
可充電锂电電池	14500	3.7 V	700 lm	强烈推荐 ✓
	16340	3.7 V	700 lm	推荐 ✓

*当选用AAA（1.5 V）电机时，为避免驱动功率过大损坏LED，手电筒自动以短闪+无频闪交替脉动开关，才能确保驱动灯的正常工作。

快速入門

●點火開關

●打開 / 關閉

調節凸輪環

一鍵開門

●觸摸式開閉

輕按

單燈

閃光

高光

中亮

低亮

保障質量事項

- 當出現水浸或機械故障時，請及時停止使用產品。
- 建議使用原廠配件，並且在長時間不使用時，將電池取出，放在阴凉处保存；若产品采用不可拆卸的内置电池，切勿自行拆解改装，以免导致产品无法正常进行常规电路循环。
- 长时间使用后若发现O型圈膨胀，请及时更换。

售後/維修條款

- 15天保換：NEXTORCH®产品自售出之日起15天内，在正常使用情况下，若出现质量问题，可免费退换货或换型号产品；若该产品已停产停用，则按照该型号升级品或不高于原产品价格的产品予以替换，享受免费维修服务。
- 3年质保免维修：NEXTORCH®产品在出厂起三年内，在正常使用的情况下，若出现故障问题，可享受免费维修服务。
- 充电器及保修卡终身有效：本产品附赠充电器不单独提供售后服务；
- 终身有质保服务：因不当使用引起的问题不属于造成售后保修服务的产品的范围，我们将提供免费维修，费用仅实际更换材料及人工成本费用，不收任何人工费用。
- 我们提供多种渠道进行保修维权，您可通过扫描如二维码或在官网直接在线客服、发邮件至service@nextorch.com、致电400-820-8899或微信商城系统均能快捷反馈售后请求；

與納德設計師溝通

為更好地改進我們的產品，影響我們產品改進決策或是提供給我們的设计师们，請扫描下方二维码，联系我们的设计师团队。