



(ENGLISH)FENIXLR80R FLASHLIGHT

High lumens maximum output. 1130 lumens maximum beam distance.

18000 LUMENS MAXIMUM OUTPUT

1130 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE

OPERATING INSTRUCTION

Switches

The flashlight has the main (right) switch for on/off, output selection and instant turbo on high-output mode.

The flashlight has the auxiliary (left) switch for on/off, output selection, strobbe and SOS on low-output mode.

Press and hold either of the switches for 0.5 seconds to turn on/off the light.

In high-output mode, single click the auxiliary (left) switch to enter the previously used output level. Press and hold the main (right) switch for 1.2 seconds to enter strobbe.

In low-output mode, single click the main (right) switch to enter the previously used output level. Press and hold the main (right) switch for 1.2 seconds to enter strobbe.

In high-output mode, single click the main (right) switch to cycle through Low-Med-High-Turbo.

In low-output mode, single click the auxiliary (left) switch to cycle through Low-Med-High-Turbo.

Instant Turbo Strobe SOS

With the light on/off and unlocked, press and hold the main (right) switch for 1.2 seconds to enter strobbe. Press and hold the auxiliary (left) switch for 1.2 seconds to enter SOS.

Lock

With the light locked, simultaneously press the two switches for 2 seconds. The light will blink 2 times in Eco to indicate lock status.

With the light locked, simultaneously press the two switches for 3 seconds. The light will blink 3 times in Eco to indicate lock status.

With the light locked, simultaneously press the two switches for 4 seconds. The light will blink 4 times in Eco to indicate lock status.

With the light locked, simultaneously press the two switches for 5 seconds. The light will blink 5 times in Eco to indicate lock status.

TECHNICAL PARAMETERS

ANSI/FLI FL1	High-Output Mode					Low-Output Mode				
	Turbo	High	Med	Low	Strobe	High	Med	Low	Eco	SOS
OUTPUT	18000	12000	6000	3800	1300	1000	450	150	50	1000
RUNTIME	2 hours	2 hours	2 hours	15 hours	15 hours	30 hours	92 hours	300 hours	/	/
DISTANCE	1130 meters	920 meters	650 meters	465 meters	150 meters	265 meters	175 meters	105 meters	/	/
INTENSITY	318000 candela	211700 candela	105900 candela	64800 candela	21750 candela	7550 candela	2700 candela	590 candela	/	/
RESISTANCE	1 meter									
IMPERMEABILITY	IP68									

BATTERY LEVEL INDICATION

With the light selected, single click either switch to check the battery status. Four blue lights on: 100%.

Three blue lights on: 80%.

Two blue lights on: 60%.

One blue light on: 50%.

One blue light on: 30%.

INTELLIGENT BRIGHTNESS DOWNSHIFTING SENSOR

The flashlight has a built-in intelligent sensing sensor. When the light beam is close to an illuminated object (about 60cm) for more than 1.5 seconds, the flashlight will automatically dim the light beam according to the intensity of the object. When the light beam is away from the illuminated object, the flashlight will automatically return to the previously set output level.

INTELLIGENT OVERHEAT PROTECTION

The light will accumulate a lot of heat when used at high-output mode for a long time. When the temperature of the flashlight reaches 60°C or above, the light will automatically stop down a few times to reduce the temperature. When the temperature drops below 60°C, you will then allow use for the resumption of the battery.

(中文)FENIX LR80R手电筒

高亮度最大输出。1130米最大光束距离。

18000流明最大输出

1130米最大光束距离

操作说明

开关

手电筒具有主(右侧)开关,用于开/关、输出选择及瞬间涡轮增压。在高输出模式下,单击辅助(左侧)开关可进入之前使用的输出级别。按下并长按主(右侧)开关1.2秒可进入 strobe。

在低输出模式下,单击主(右侧)开关可进入之前使用的输出级别。按下并长按主(右侧)开关1.2秒可进入 strobe。

在高输出模式下,单击主(右侧)开关可在低-中-高-涡轮增压之间切换。

在低输出模式下,单击辅助(左侧)开关可在低-中-高-涡轮增压之间切换。

瞬间涡轮增压 strobe SOS

当手电筒处于开/关且解锁状态时,按下并长按主(右侧)开关1.2秒可进入 strobe。按下并长按辅助(左侧)开关1.2秒可进入 SOS。

锁定

当手电筒处于锁定状态时,同时按下两个开关2秒。手电筒将以2次闪烁的蓝色灯光指示锁定状态。

当手电筒处于锁定状态时,同时按下两个开关3秒。手电筒将以3次闪烁的蓝色灯光指示锁定状态。

当手电筒处于锁定状态时,同时按下两个开关4秒。手电筒将以4次闪烁的蓝色灯光指示锁定状态。

当手电筒处于锁定状态时,同时按下两个开关5秒。手电筒将以5次闪烁的蓝色灯光指示锁定状态。

PARAMETRI TECNICI

ANSI/FLI FL1	Modalità ad alta potenza					Modalità a bassa intensità				
	Turbo	Alto	Medio	Basso	Strobe	Alto	Medio	Basso	Eco	SOS
LUMINE	18000 lumini	12000 lumini	6000 lumini	3800 lumini	1300 lumini	1000 lumini	450 lumini	150 lumini	50 lumini	1000 lumini
TEMPI	2 ore	2 ore	2 ore	15 ore	15 ore	30 ore	92 ore	300 ore	/	/
DISTANZA	1130 metri	920 metri	650 metri	465 metri	150 metri	265 metri	175 metri	105 metri	/	/
INTENSITÀ	318000 candele	211700 candele	105900 candele	64800 candele	21750 candele	7550 candele	2700 candele	590 candele	/	/
RESISTENZA	1 metro									
IMPERMEABILITÀ	IP68									

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

Con la luce accesa, premere una volta il pulsante principale per controllare lo stato della batteria. Quattro luci blu accese: 100%.

Tre luci blu accese: 80%.

Due luci blu accese: 60%.

Una luce blu accesa: 50%.

Una luce blu accesa: 30%.

RICARICA

Collegare il cavo di ricarica al connettore USB Type-C del corpo della batteria. Quando il LED luminoso si accende, la ricarica è iniziata. Quando il LED luminoso si spegne, la ricarica è completata. Quando il LED luminoso si accende e si spegne, la ricarica è completata. Quando il LED luminoso si accende e si spegne, la ricarica è completata. Quando il LED luminoso si accende e si spegne, la ricarica è completata.

(JAPANESE)FENIX LR80R フラッシュライト

高輝度最大出力。1130メートル最大光束距離。

18000ルーメン最大出力

1130メートル最大光束距離

使用方法

スイッチについて

手电筒具有主(右侧)开关,用于开/关、输出选择及瞬间涡轮增压。在高输出模式下,单击辅助(左侧)开关可进入之前使用的输出级别。按下并长按主(右侧)开关1.2秒可进入 strobe。

在低输出模式下,单击主(右侧)开关可进入之前使用的输出级别。按下并长按主(右侧)开关1.2秒可进入 strobe。

在高输出模式下,单击主(右侧)开关可在低-中-高-涡轮增压之间切换。

在低输出模式下,单击辅助(左侧)开关可在低-中-高-涡轮增压之间切换。

瞬间涡轮增压 strobe SOS

当手电筒处于开/关且解锁状态时,按下并长按主(右侧)开关1.2秒可进入 strobe。按下并长按辅助(左侧)开关1.2秒可进入 SOS。

锁定

当手电筒处于锁定状态时,同时按下两个开关2秒。手电筒将以2次闪烁的蓝色灯光指示锁定状态。

当手电筒处于锁定状态时,同时按下两个开关3秒。手电筒将以3次闪烁的蓝色灯光指示锁定状态。

当手电筒处于锁定状态时,同时按下两个开关4秒。手电筒将以4次闪烁的蓝色灯光指示锁定状态。

当手电筒处于锁定状态时,同时按下两个开关5秒。手电筒将以5次闪烁的蓝色灯光指示锁定状态。



(RUSSIAN)ФОНАРЬ FENIX LR80R

Высокая максимальная яркость. 1130 метров максимальная дистанция луча.

18000 люменов максимальная мощность

1130 метров максимальная дистанция луча

УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ

Кнопки

Фонарь имеет главный (справа) переключатель для включения/выключения фонаря, выбора режима и мгновенного включения турбо-режима в режиме высокой мощности. Однократным нажатием на вспомогательный (слева) переключатель можно переключиться на ранее использованный уровень яркости. Нажатием и удержанием главного (справа) переключателя 1,2 секунды можно включить стробоскопический режим. Нажатием и удержанием вспомогательного (слева) переключателя 1,2 секунды можно включить SOS.

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

При включенном свете фонаря нажмите на любой из переключателей. Четыре синих светодиода будут светиться, что означает 100% заряд. Три синих светодиода будут светиться, что означает 80%. Два синих светодиода будут светиться, что означает 60%. Один синий светодиод будет светиться, что означает 50%. Один синий светодиод будет светиться, что означает 30%.

(SPANISH)LINTERNA FENIX LR80R

Alto rendimiento luminoso. 1130 metros de distancia máxima.

18000 lúmenes máxima potencia

1130 metros distancia máxima haz

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Interruptor

El interruptor principal (a la derecha) sirve para encendido/apagado, selección de salida y activación instantánea del modo turbo en el modo de alta potencia. Al pulsar el interruptor auxiliar (a la izquierda) se accede al nivel de salida previamente utilizado. Al pulsar y mantener pulsado el interruptor principal (a la derecha) durante 1,2 segundos se accede al modo estroboscópico. Al pulsar y mantener pulsado el interruptor auxiliar (a la izquierda) durante 1,2 segundos se accede al modo SOS.

INDICACIÓN DEL NIVEL DE BATERÍA

Con la luz encendida, pulse cualquier interruptor para verificar el estado de la batería. Cuatro luces azules encendidas: 100%.

Con tres luces azules encendidas: 80%.

Con dos luces azules encendidas: 60%.

Con una luz azul encendida: 50%.

Con una luz azul encendida: 30%.

(GERMAN)LR80R LED LUCHTSTRAHLENER

Hohes Lichtleistung. 1130 Meter maximale Reichweite.

18000 Lumen maximale Leistung

1130 Meter maximale Leuchtweite

WARNUNG BEI NIEDRIGER SPANNUNG

Die Leuchte wird automatisch gedimmert, wenn die Spannung der Batterie sinkt. Wenn die Leuchte wieder auf den ursprünglichen Leistungspegel eingestellt ist, wird die Leuchte wieder auf den ursprünglichen Leistungspegel eingestellt.

(ITALIAN)LR80R FENIX LANTERNA

Alta potenza luminosa. 1130 metri massima distanza del fascio.

18000 lumen di massima potenza

1130 metri di massima distanza del fascio

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando la batteria si scarica, la luce si accende e si spegne automaticamente. Quando la batteria è carica, la luce si accende e si spegne automaticamente.

(FRENCH)FENIX TORCHE FENIX LR80R

Haute puissance lumineuse. 1130 mètres de portée maximale du faisceau.

18000 lumens maximum de puissance

1130 mètres de portée maximale du faisceau

MODE D'EMPLOI

Interrupteur

L'interrupteur principal (à droite) sert à l'allumage/à l'extinction, à la sélection de sortie et à l'activation instantanée du mode turbo en mode de haute puissance. En appuyant sur l'interrupteur auxiliaire (à gauche), on accède au niveau de sortie précédemment utilisé. En appuyant et en maintenant enfoncé l'interrupteur principal (à droite) pendant 1,2 seconde, on accède au mode stroboscopique. En appuyant et en maintenant enfoncé l'interrupteur auxiliaire (à gauche) pendant 1,2 seconde, on accède au mode SOS.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Après avoir allumé la lampe, appuyez sur l'un des interrupteurs pour vérifier l'état de la batterie. Quatre voyants lumineux allumés: 100%.

Trois voyants lumineux allumés: 80%.

Deux voyants lumineux allumés: 60%.

Un voyant lumineux allumé: 50%.

Un voyant lumineux allumé: 30%.

(ENGLISH)FENIX LR80R FLASHLIGHT

High lumens maximum output. 1130 meters maximum beam distance.

18000 LUMENS MAXIMUM OUTPUT

1130 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE

OPERATING INSTRUCTION

Switches

The flashlight has the main (right) switch for on/off, output selection and instant turbo on high-output mode.

The flashlight has the auxiliary (left) switch for on/off, output selection, strobbe and SOS on low-output mode.

Press and hold either of the switches for 0.5 seconds to turn on/off the light.

In high-output mode, single click the auxiliary (left) switch to enter the previously used output level. Press and hold the main (right) switch for 1.2 seconds to enter strobbe.

In low-output mode, single click the main (right) switch to enter the previously used output level. Press and hold the main (right) switch for 1.2 seconds to enter strobbe.

In high-output mode, single click the main (right) switch to cycle through Low-Med-High-Turbo.

In low-output mode, single click the auxiliary (left) switch to cycle through Low-Med-High-Turbo.

Instant Turbo Strobe SOS

With the light on/off and unlocked, press and hold the main (right) switch for 1.2 seconds to enter strobbe. Press and hold the auxiliary (left) switch for 1.2 seconds to enter SOS.

Lock

With the light locked, simultaneously press the two switches for 2 seconds. The light will blink 2 times in Eco to indicate lock status.

With the light locked, simultaneously press the two switches for 3 seconds. The light will blink 3 times in Eco to indicate lock status.

With the light locked, simultaneously press the two switches for 4 seconds. The light will blink 4 times in Eco to indicate lock status.

With the light locked, simultaneously press the two switches for 5 seconds. The light will blink 5 times in Eco to indicate lock status.

(SPANISH)LINTERNA FENIX LR80R

Alto rendimiento luminoso. 1130 metros de distancia máxima.

18000 lúmenes máxima potencia

1130 metros distancia máxima haz

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Interruptor

El interruptor principal (a la derecha) sirve para encendido/apagado, selección de salida y activación instantánea del modo turbo en el modo de alta potencia. Al pulsar el interruptor auxiliar (a la izquierda) se accede al nivel de salida previamente utilizado. Al pulsar y mantener pulsado el interruptor principal (a la derecha) durante 1,2 segundos se accede al modo estroboscópico. Al pulsar y mantener pulsado el interruptor auxiliar (a la izquierda) durante 1,2 segundos se accede al modo SOS.

INDICACIÓN DEL NIVEL DE BATERÍA

Con la luz encendida, pulse cualquier interruptor para verificar el estado de la batería. Cuatro luces azules encendidas: 100%.

Con tres luces azules encendidas: 80%.

Con dos luces azules encendidas: 60%.

Con una luz azul encendida: 50%.

Con una luz azul encendida: 30%.

(GERMAN)LR80R LED LUCHTSTRAHLENER

Hohes Lichtleistung. 1130 Meter maximale Reichweite.

18000 Lumen maximale Leistung

1130 Meter maximale Leuchtweite

WARNUNG BEI NIEDRIGER SPANNUNG

Die Leuchte wird automatisch gedimmert, wenn die Spannung der Batterie sinkt. Wenn die Leuchte wieder auf den ursprünglichen Leistungspegel eingestellt ist, wird die Leuchte wieder auf den ursprünglichen Leistungspegel eingestellt.

(ITALIAN)LR80R FENIX LANTERNA

Alta potenza luminosa. 1130 metri massima distanza del fascio.

18000 lumen di massima potenza

1130 metri di massima distanza del fascio

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando la batteria si scarica, la luce si accende e si spegne automaticamente. Quando la batteria è carica, la luce si accende e si spegne automaticamente.

(FRENCH)FENIX TORCHE FENIX LR80R

Haute puissance lumineuse. 1130 mètres de portée maximale du faisceau.

18000 lumens maximum de puissance

1130 mètres de portée maximale du faisceau

MODE D'EMPLOI

Interrupteur

L'interrupteur principal (à droite) sert à l'allumage/à l'extinction, à la sélection de sortie et à l'activation instantanée du mode turbo en mode de haute puissance. En appuyant sur l'interrupteur auxiliaire (à gauche), on accède au niveau de sortie précédemment utilisé. En appuyant et en maintenant enfoncé l'interrupteur principal (à droite) pendant 1,2 seconde, on accède au mode stroboscopique. En appuyant et en maintenant enfoncé l'interrupteur auxiliaire (à gauche) pendant 1,2 seconde, on accède au mode SOS.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Après avoir allumé la lampe, appuyez sur l'un des interrupteurs pour vérifier l'état de la batterie. Quatre voyants lumineux allumés: 100%.

Trois voyants lumineux allumés: 80%.

Deux voyants lumineux allumés: 60%.

Un voyant lumineux allumé: 50%.

Un voyant lumineux allumé: 30%.

(ENGLISH)FENIX LR80R FLASHLIGHT

High lumens maximum output. 1130 meters maximum beam distance.

18000 LUMENS MAXIMUM OUTPUT

1130 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE

OPERATING INSTRUCTION

Switches

The flashlight has the main (right) switch for on/off, output selection and instant turbo on high-output mode.

The flashlight has the auxiliary (left) switch for on/off, output selection, strobbe and SOS on low-output mode.

Press and hold either of the switches for 0.5 seconds to turn on/off the light.

In high-output mode, single click the auxiliary (left) switch to enter the previously used output level. Press and hold the main (right) switch for 1.2 seconds to enter strobbe.

In low-output mode, single click the main (right) switch to enter the previously used output level. Press and hold the main (right) switch for 1.2 seconds to enter strobbe.

In high-output mode, single click the main (right) switch to cycle through Low-Med-High-Turbo.

In low-output mode, single click the auxiliary (left) switch to cycle through Low-Med-High-Turbo.

Instant Turbo Strobe SOS

With the light on/off and unlocked, press and hold the main (right) switch for 1.2 seconds to enter strobbe. Press and hold the auxiliary (left) switch for 1.2 seconds to enter SOS.

Lock

With the light locked, simultaneously press the two switches for 2 seconds. The light will blink 2 times in Eco to indicate lock status.

With the light locked, simultaneously press the two switches for 3 seconds. The light will blink 3 times in Eco to indicate lock status.

With the light locked, simultaneously press the two switches for 4 seconds. The light will blink 4 times in Eco to indicate lock status.

With the light locked, simultaneously press the two switches for 5 seconds. The light will blink 5 times in Eco to indicate lock status.

(SPANISH)LINTERNA FENIX LR80R

Alto rendimiento luminoso. 1130 metros de distancia máxima.

18000 lúmenes máxima potencia

1130 metros distancia máxima haz

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Interruptor

El interruptor principal (a la derecha) sirve para encendido/apagado, selección de salida y activación instantánea del modo turbo en el modo de alta potencia. Al pulsar el interruptor auxiliar (a la izquierda) se accede al nivel de salida previamente utilizado. Al pulsar y mantener pulsado el interruptor principal (a la derecha) durante 1,2 segundos se accede al modo estroboscópico. Al pulsar y mantener pulsado el interruptor auxiliar (a la izquierda) durante 1,2 segundos se accede al modo SOS.

INDICACIÓN DEL NIVEL DE BATERÍA

Con la luz encendida, pulse cualquier interruptor para verificar el estado de la batería. Cuatro luces azules encendidas: 100%.

Con tres luces azules encendidas: 80%.

Con dos luces azules encendidas: 60%.

Con una luz azul encendida: 50%.

Con una luz azul encendida: 30%.

(GERMAN)LR80R LED LUCHTSTRAHLENER

Hohes Lichtleistung. 1130 Meter maximale Reichweite.

18000 Lumen maximale Leistung

1130 Meter maximale Leuchtweite

WARNUNG BEI NIEDRIGER SPANNUNG

Die Leuchte wird automatisch gedimmert, wenn die Spannung der Batterie sinkt. Wenn die Leuchte wieder auf den ursprünglichen Leistungspegel eingestellt ist, wird die Leuchte wieder auf den ursprünglichen Leistungspegel eingestellt.

(ITALIAN)LR80R FENIX LANTERNA

Alta potenza luminosa. 1130 metri massima distanza del fascio.

18000 lumen di massima potenza

1130 metri di massima distanza del fascio

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando la batteria si scarica, la luce si accende e si spegne automaticamente. Quando la batteria è carica, la luce si accende e si spegne automaticamente.

(FRENCH)FENIX TORCHE FENIX LR80R

Haute puissance lumineuse. 1130 mètres de portée maximale du faisceau.

18000 lumens maximum de puissance

1130 mètres de portée maximale du faisceau

MODE D'EMPLOI

Interrupteur

L'interrupteur principal (à droite) sert à l'allumage/à l'extinction, à la sélection de sortie et à l'activation instantanée du mode turbo en mode de haute puissance. En appuyant sur l'interrupteur auxiliaire (à gauche), on accède au niveau de sortie précédemment utilisé. En appuyant et en maintenant enfoncé l'interrupteur principal (à droite) pendant 1,2 seconde, on accède au mode stroboscopique. En appuyant et en maintenant enfoncé l'interrupteur auxiliaire (à gauche) pendant 1,2 seconde, on accède au mode SOS.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Après avoir allumé la lampe, appuyez sur l'un des interrupteurs pour vérifier l'état de la batterie. Quatre voyants lumineux allumés: 100%.

Trois voyants lumineux allumés: 80%.

Deux voyants lumineux allumés: 60%.

Un voyant lumineux allumé: 50%.

Un voyant lumineux allumé: 30%.

(ENGLISH)FENIX LR80R FLASHLIGHT

High lumens maximum output. 1130 meters maximum beam distance.

18000 LUMENS MAXIMUM OUTPUT

1130 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE

OPERATING INSTRUCTION

Switches

The flashlight has the main (right) switch for on/off, output selection and instant turbo on high-output mode.

The flashlight has the auxiliary (left) switch for on/off, output selection, strobbe and SOS on low-output mode.

Press and hold either of the switches for 0.5 seconds to turn on/off the light.

In high-output mode, single click the auxiliary (left) switch to enter the previously used output level. Press and hold the main (right) switch for 1.2 seconds to enter strobbe.

In low-output mode, single click the main (right) switch to enter the previously used output level. Press and hold the main (right) switch for 1.2 seconds to enter strobbe.

In high-output mode, single click the main (right) switch to cycle through Low-Med-High-Turbo.

In low-output mode, single click the auxiliary (left) switch to cycle through Low-Med-High-Turbo.

Instant Turbo Strobe SOS

With the light on/off and unlocked, press and hold the main (right) switch for 1.2 seconds to enter strobbe. Press and hold the auxiliary (left) switch for 1.2 seconds to enter SOS.

Lock

With the light locked, simultaneously press the two switches for 2 seconds. The light will blink 2 times in Eco to indicate lock status.

With the light locked, simultaneously press the two switches for 3 seconds. The light will blink 3 times in Eco to indicate lock status.

With the light locked, simultaneously press the two switches for 4 seconds. The light will blink 4 times in Eco to indicate lock status.

With the light locked, simultaneously press the two switches for 5 seconds. The light will blink 5 times in Eco to indicate lock status.

(SPANISH)LINTERNA FENIX LR80R

Alto rendimiento luminoso. 1130 metros de distancia máxima.

18000 lúmenes máxima potencia

1130 metros distancia máxima haz

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Interruptor

El interruptor principal (a la derecha) sirve para encendido/apagado, selección de salida y activación instantánea del modo turbo en el modo de alta potencia. Al pulsar el interruptor auxiliar (a la izquierda) se accede al nivel de salida previamente utilizado. Al pulsar y mantener pulsado el interruptor principal (a la derecha) durante 1,2 segundos se accede al modo estroboscópico. Al pulsar y mantener pulsado el interruptor auxiliar (a la izquierda) durante 1,2 segundos se accede al modo SOS.

INDICACIÓN DEL NIVEL DE BATERÍA

Con la luz encendida, pulse cualquier interruptor para verificar el estado de la batería. Cuatro luces azules encendidas: 100%.

Con tres luces azules encendidas: 80%.

Con dos luces azules encendidas: 60%.

Con una luz azul encendida: 50%.

Con una luz azul encendida: 30%.

(GERMAN)LR80R LED LUCHTSTRAHLENER

Hohes Lichtleistung. 1130 Meter maximale Reichweite.

18000 Lumen maximale Leistung

1130 Meter maximale Leuchtweite

WARNUNG BEI NIEDRIGER SPANNUNG

Die Leuchte wird automatisch gedimmert, wenn die Spannung der Batterie sinkt. Wenn die Leuchte wieder auf den ursprünglichen Leistungspegel eingestellt ist, wird die Leuchte wieder auf den ursprünglichen Leistungspegel eingestellt.

(ITALIAN)LR80R FENIX LANTERNA

Alta potenza luminosa. 1130 metri massima distanza del fascio.

18000 lumen di massima potenza

1130 metri di massima distanza del fascio

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando la batteria si scarica, la luce si accende e si spegne automaticamente. Quando la batteria è carica, la luce si accende e si spegne automaticamente.

(FRENCH)FENIX TORCHE FENIX LR80R

Haute puissance lumineuse. 1130 mètres de portée maximale du faisceau.

18000 lumens maximum de puissance

1130 mètres de portée maximale du faisceau

MODE D'EMPLOI

Interrupteur

L'interrupteur principal (à droite) sert à l'allumage/à l'extinction, à la sélection de sortie et à l'activation instantanée du mode turbo en mode de haute puissance. En appuyant sur l'interrupteur auxiliaire (à gauche), on accède au niveau de sortie précédemment utilisé. En appuyant et en maintenant enfoncé l'interrupteur principal (à droite) pendant 1,2 seconde, on accède au mode stroboscopique. En appuyant et en maintenant enfoncé l'interrupteur auxiliaire (à gauche) pendant 1,2 seconde, on accède au mode SOS.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Après avoir allumé la lampe, appuyez sur l'un des interrupteurs pour vérifier l'état de la batterie. Quatre voyants lumineux allumés: 100%.

Trois voyants lumineux allumés: 80%.

Deux voyants lumineux allumés: 60%.

Un voyant lumineux allumé: 50%.

Un voyant lumineux allumé: 30%.

(ENGLISH)FENIX LR80R FLASHLIGHT

High lumens maximum output. 1130 meters maximum beam distance.

18000 LUMENS MAXIMUM OUTPUT

1130 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE

OPERATING INSTRUCTION

Switches

The flashlight has the main (right) switch for on/off, output selection and instant turbo on high-output mode.

The flashlight has the auxiliary (left) switch for on/off, output selection, strobbe and SOS on low-output mode.

Press and hold either of the switches for 0.5 seconds to turn on/off the light.

In high-output mode, single click the auxiliary (left) switch to enter the previously used output level. Press and hold the main (right) switch for 1.2 seconds to enter strobbe.

In low-output mode, single click the main (right) switch to enter the previously used output level. Press and hold the main (right) switch for 1.2 seconds to enter strobbe.

In high-output mode, single click the main (right) switch to cycle through Low-Med-High-Turbo.

In low-output mode, single click the auxiliary (left) switch to cycle through Low-Med-High-Turbo.

Instant Turbo Strobe SOS

With the light on/off and unlocked, press and hold the main (right) switch for 1.2 seconds to enter strobbe. Press and hold the auxiliary (left) switch for 1.2 seconds to enter SOS.

Lock

With the light locked, simultaneously press the two switches for 2 seconds. The light will blink 2 times in Eco to indicate lock status.

With the light locked, simultaneously press the two switches for 3 seconds. The light will blink 3 times in Eco to indicate lock status.

With the light locked, simultaneously press the two switches for 4 seconds. The light will blink 4 times in Eco to indicate lock status.

With the light locked, simultaneously press the two switches for 5 seconds. The light will blink 5 times in Eco to indicate lock status.

(SPANISH)LINTERNA FENIX LR80R

Alto rendimiento luminoso. 1130 metros de distancia máxima.

18000 lúmenes máxima potencia

1130 metros distancia máxima haz

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Interruptor

El interruptor principal (a la derecha) sirve para encendido/apagado, selección de salida y activación instantánea del modo turbo en el modo de alta potencia. Al pulsar el interruptor auxiliar (a la izquierda) se accede al nivel de salida previamente utilizado. Al pulsar y mantener pulsado el interruptor principal (a la derecha) durante 1,2 segundos se accede al modo estroboscópico. Al pulsar y mantener pulsado el interruptor auxiliar (a la izquierda) durante 1,2 segundos se accede al modo SOS.

INDICACIÓN DEL NIVEL DE BATERÍA

Con la luz encendida, pulse cualquier interruptor para verificar el estado de la batería. Cuatro luces azules encendidas: 100%.

Con tres luces azules encendidas: 80%.

Con dos luces azules encendidas: 60%.

Con una luz azul encendida: 50%.

Con una luz azul encendida: 30%.

(GERMAN)LR80R LED LUCHTSTRAHLENER

Hohes Lichtleistung. 1130 Meter maximale Reichweite.

18000 Lumen maximale Leistung

1130 Meter maximale Leuchtweite

WARNUNG BEI NIEDRIGER SPANNUNG

Die Leuchte wird automatisch gedimmert, wenn die Spannung der Batterie sinkt. Wenn die Leuchte wieder auf den ursprünglichen Leistungspegel eingestellt ist, wird die Leuchte wieder auf den ursprünglichen Leistungspegel eingestellt.

(ITALIAN)LR80R FENIX LANTERNA

Alta potenza luminosa. 1130 metri massima distanza del fascio.

18000 lumen di massima potenza

1130 metri di massima distanza del fascio

AVVISO DI BASSA TENSIONE

Quando la batteria si scarica, la luce si accende e si spegne automaticamente. Quando la batteria è carica, la luce si accende e si spegne automaticamente.

(FRENCH)FENIX TORCHE FENIX LR80R

Haute puissance lumineuse. 1130 mètres de portée maximale du faisceau.

18000 lumens maximum de puissance

1130 mètres de portée maximale du faisceau

MODE D'EMPLOI

Interrupteur

L'interrupteur principal (à droite) sert à l'allumage/à l'extinction, à la sélection de sortie et à l'activation instantanée du mode turbo en mode de haute puissance. En appuyant sur l'interrupteur auxiliaire (à gauche), on accède au niveau de sortie précédemment utilisé. En appuyant et en maintenant enfoncé l'interrupteur principal (à droite) pendant 1,2 seconde, on accède au mode stroboscopique. En appuyant et en maintenant enfoncé l'interrupteur auxiliaire (à gauche) pendant 1,2 seconde, on accède au mode SOS.

INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Après avoir allumé la lampe, appuyez sur l'un des interrupteurs pour vérifier l'état de la batterie. Quatre voyants lumineux allumés: 100%.

Trois voyants lumineux allumés: 80%.

Deux voyants lumineux allumés: 60%.

Un voyant lumineux allumé: 50%.

Un voyant lumineux allumé: 30%.

(ENGLISH)FENIX LR80R FLASHLIGHT

High lumens maximum output. 1130 meters maximum beam distance.

18000 LUMENS MAXIMUM OUTPUT

1130 METERS MAXIMUM BEAM DISTANCE